

簡易型錄

型號	序號	Model	規格	Specification	填充油方式	Special version	安裝方式	Mounting function	面徑大小 Dail size	壓力範圍 Range	接續口 Process connection
OPA		OPA	外殼：鋼板烤漆 框：黑框 接頭：銅合金 巴登管：銅合金 內機：銅合金 鏡面：壓克力鏡面	Case：Black painted steel Ring：Black painted steel Socket material：Copper alloy Bourdon tube：Copper alloy Movement：Copper alloy Window：Polycarbonate	1 乾式	1 Dry version	A 直立安裝 40 \$ (1.5")、50 \$ (2") B 埋入安裝U型固定架50 \$ (2") C 直立安裝附背緣 D 背接安裝40 \$ (1.5")、50 \$ (2") E 埋入安裝附前緣50 \$ (2")	A Lower connection - stem mounting 40 \$ (1.5")、50 \$ (2") B Back connection - flush mounting,"U"-clamp 50 \$ (2") C Lower connection - surface mounting, balce flange D Back connection - stem mounting40 \$ (1.5")、50 \$ (2") E Back connection - flush mounting, front flan	A 40 \$ (1.5") B 50 \$ (2") C 63 \$ (2.5") D 75 \$ (3") E 100 \$ (4") F 125 \$ (5") G 150 \$ (6")	-1~0 to 0~1000 kg/cm2	1/8" PF 1/8" PT 1/8" NPT 1/4" PF 1/4" PT 1/4" NPT 3/8" PF 3/8" PT 3/8" NPT 1/2" PF 1/2" PT 1/2" NPT