SP 過濾罐型過濾器 Spin-on filter





SP 系列為濾罐式管路過濾器 模組化設計的濾蕊便於快速更換 本體與濾蕊以螺紋方式結合 接續口為螺紋型式可適配 3/4"~1-1/4" 管徑內建 By-Pass 可加裝汙染指示壓力錶

SP series spin-on filter is build by Aluminum alloy. Suit for 3/4"~1-1/4" Pipe diameter

尺寸圖 Size - SP034

進出口徑 A	P034
HEAD 外徑 B	95 mm
進出口至頂部距離 C	22.5 mm
濾蕊外徑 (D)	94 mm
吊孔口徑 E	M8*P1.25
吊孔距上座中心距離 (F)	19 mm
吊孔孔距 G	38 mm
總長 H	180 mm

規格材質 Standard Specification

過濾器上座 Body material	鋁合金壓鑄 Aluminum alloy
濾蕊外殼 Filter case material	鋼板烤漆 Steel
油封材質 Seal material	NBR
最大工作壓力 Max working pressure	12 bar
旁通壓力 By-pass pressure	1.75 bar
濾蕊材質 filter material	樹脂浸漬纖維 Resin-Impregnated Cellulose
接續口 Connection Size	3/4"
工作流量 Flow rates	100 l/min
濾罐接續口 Filter connection	1" 12UNF

尺寸圖 Size - SP100

進出口徑 A	P100
HEAD 外徑 B	95 mm
進出口至頂部距離 C	22.5 mm
濾蕊外徑 (D)	94 mm
吊孔口徑 E	M8*P1.25
吊孔距上座中心距離 (F)	19 mm
吊孔孔距 G	38 mm
總長 H	180 mm

規格材質 Standard Specification

過濾器上座 Body material	鋁合金壓鑄 Aluminum alloy
濾蕊外殼 Filter case material	鋼板烤漆 Steel
油封材質 Seal material	NBR
最大工作壓力 Max working pressure	8 bar
旁通壓力 By-pass pressure	1.75 bar
濾蕊材質 filter material	樹脂浸漬纖維 Resin-Impregnated Cellulose
接續口 Connection Size	1"
工作流量 Flow rates	120 l/min
濾罐接續口 Filter connection	1" 12UNF

尺寸圖 Size - SP114

進出口徑 A	P114
HEAD 外徑 B	133 mm
進出口至頂部距離 C	31.5 mm
濾蕊外徑 (D)	128 mm
吊孔口徑 E	M8*P1.25
吊孔距上座中心距離 (F)	24 mm
吊孔孔距 G	50 mm
總長 H	240 mm

規格材質 Standard Specification

過濾器上座 Body material	鋁合金壓鑄 Aluminum alloy
濾蕊外殼 Filter case material	鋼板烤漆 Steel
油封材質 Seal material	NBR
最大工作壓力 Max working pressure	8 bar
旁通壓力 By-pass pressure	1.75 bar
濾蕊材質 filter material	樹脂浸漬纖維 Resin-Impregnated Cellulose
接續口 Connection Size	1-1/4"
工作流量 Flow rates	180 l/min
濾罐接續口 Filter connection	1-1/2" 16UNF

標準規格 Standard Specification

型號 Element seriels	接續尺寸	濾材
ESP034	3/4" PT/BSP	P10 10 micron paper 過濾紙 P25 25 micron paper 過濾紙 其他材質
ESP100	1" PT/BSP	
ESP114	1-1/4" PT/BSP	

濾蕊選購方式 How to order

型號 Element seriels	網材 (F)
ESP034	P10 10 micron paper 過濾紙 P25 25 micron paper 過濾紙 其他材質
ESP100	
ESP114	